

Starlink Performance Kit (Gen 3)

Създаден за надеждна свързаност в отдалечени райони и при тежки условия като екстремно метеорологично време, силни вибрации и работа по време на движение.



Starlink Performance Kit (Gen 3) към момента е способен на скорости на сваляне на данни до **400+ Mbps**. Получавате бърза и надеждна свързаност, където и когато имате нужда от нея.



Способен да издържи на ветрове до **270+ км/ч (170+ мили/ч)** и температури от **-40°C до 60°C (-40°F до 140°F)**.



С подобрена способност за топене на сняг и водоустойчивост с рейтинг **IP68 (в изключено състояние) и IP69K (включено)**. Подходящ за потапяне **под вода до 1 метър за максимум 30 минути** и за почистване под налягане.




Усъвършенстваното **захранване**, включено в комплекта, е **подходящо за монтаж в шкаф (rack-mountable)**, работи както с **променлив, така и с прав ток**, и поддържа резервна батерия за непрекъсната работа. Разполага с **интелигентна диагностика**, **мощен PoE изход** и **LAN порт**, което осигурява наблюдение в реално време, надеждна свързаност и висока производителност при работа с мрежови и индустриални приложения.



Проектиран за **10-годишен** жизнен цикъл.


Съдържание на комплекта:




Starlink




Подобрено захранване




Кабел с висока
производителност
25 m
(82 ft)



Захранващ кабел (AC)
1.5 m
(4.92 ft)



Захранващ кабел (DC)
1.5 m
(4.92 ft)



Ethernet кабел
5 m
(16.5 ft)

Starlink

Антенa

Зрително поле

Ориентиране

Тегло

Клас на защита

Работна температура

Устойчивост на вятър

Снеготопене

Средна консумация на енергия

Монтаж

с електронно насочване на сигнала
140 °

ръчно ориентиране с помощта на софтуер

5.2 кг (11.5 фунта)

IP68 (в изключено състояние),
IP69K (включено състояние)


от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F)

над 270 км/ч (над 170 мили/ч)


до 85 мм/час (3.5 инча/час)

75 - 100W

богат избор на стойки



396 mm
(15.6 in)



609 mm
(24 in)

396 mm
(15.6 in)



40 mm
(1.6 in)

Starlink Захранване

Размери на устройството

Тегло

Клас на защита

Работна температура

Монтаж

Спецификации на захранване

310 мм x 180 мм x 40 мм (12.2 инча x 7.1 инча x 1.6 инча)

2.1 кг (4.6 фунта)

IP68

от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F)

съвместим с монтаж на DIN шина

и интегриран стенен монтаж

100-240VAC, 12V-56VDC



310 mm
(12.2 in)

40 mm
(1.6 in)



180 mm
(7.08 in)

С какво Нетера улеснява вашия бизнес:

NETERRA
telecommunications



Ние правим свързаността лесна – от нужда до решение.

Нужни са ни само основните ви изисквания – ние ще се погрижим за всичко останало.

Ще получите точното решение, бърза и лесна интеграция и услуга,
която отговаря на вашите нужди.

Не се налага да навлизате в сложни технически детайли – ние поемаме тази част,
за да се съсредоточите вие върху развитието на бизнеса си.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Официален източник: <https://www.starlink.com/specifications?spec=7>